


VFS

Butterfly Valves

Drehklappenverschlüsse

Vannes Papillon

Valvole a Farfalla



WAMGROUP

WAM®

VFS Butterfly Valves consist of two high-pressure die-cast semi-bodies manufactured from aluminium alloy, a swivel disc in SINT® polymer composite or cast iron, and a pre-stressed elastomer seal.
For the food industry a version with stainless steel disc and integral FDA-approved seal is available.
While V1FS comes with a top flange and a bottom section suitable for the attachment of a flexible sleeve, V2FS has an identical top and bottom flange.
VFS valves can be fitted with a manual lever or a pneumatic or gear motor actuator.
All the actuator systems are interchangeable (see ACTUATOR catalogue).

VFS Drehklappen bestehen aus zwei Rahmenhälften aus Aluminium-Druckguß, einem Drehteller - wahlweise aus aus SINT®-Polymer oder aus Guss - und einer vorgespannten Elastomerdichtung.
Für Nahrungsmittel steht mit dem Modell V.FS...AI eine Version mit Edelstahlteller und Integraldichtung mit FDA-Zulassung zur Verfügung.
In der Version V1FS sind die Klappen mit einem oberen Flansch und einem unteren Bördelstutzen zur Befestigung eines Kompensators mittels Schlauchschelle ausgeführt. Die Version V2FS ist dagegen oben und unten mit identischen Flanschen ausgestattet.
VFS-Klappen können wahlweise mit Handhebel, einem elektropneumatischen oder einem elektromotorischen Antrieb ausgerüstet werden. Alle Antriebstypen sind untereinander austauschbar (siehe Dokumentation KLAPPEN- UND SCHIEBERANTRIEBE).

Les vannes papillon VFS sont composées de deux demi-corps obtenus par moulage sous pression d'aluminium, un disque en acier revêtu de technopolymère SINT® ou en fonte et d'un joint en élastomère prétendu.
Pour l'industrie alimentaire le modèle V.FS...AI est muni d'un disque en acier inoxydable avec joint intégral certifié FDA.
Dans la version V1FS les vannes sont équipées d'une bride en partie supérieure et d'un bord inférieur avec jonc pour la fixation par collier d'une manche en caoutchouc . Par contre, la version V2FS est équipée de deux brides identiques.
Les vannes VFS peuvent être équipées d'un levier manuel ou d'un actionneur électropneumatique ou électrique. Tous les actionneurs sont interchangeables (voir documentation ACTIONNEURS).

Le valvole a farfalla VFS sono costituite da due semicorpi in pressofusione di alluminio, un disco in acciaio rivestito di tecnopolimero SINT® o in ghisa e da una guarnizione in elastomero pretensionata.
Per l'industria alimentare il modello V.FS...AI è dotato di un disco in acciaio inossidabile con guarnizione integrale approvato FDA.
Il modello V1FS è fornito con flangia superiore e raccordo inferiore con bordino per il fissaggio di un calzone in gomma; il modello V2FS invece ha due flangie superiore e inferiore identiche.
Alle valvole VFS è possibile applicare attuatori manuali o elettropneumatici o elettromeccanici; tutti questi dispositivi sono perfettamente intercambiabili fra di loro (vedi cat. ATTUATORI).

VFS Butterfly Valves are used in all types of bulk solids processing plants where interception of gravity-fed or pneumatically conveyed dry powders or granules is required. VFS Butterfly Valves can be fitted beneath hoppers, bins, silos, screw or other type conveyors, or for material interception in pneumatic conveying ducts. Due to their special design and to the engineering materials used, they represent a particularly economic yet most efficient solution.

VFS Drehklappen werden überall dort in der Schüttguttechnik eingesetzt, wo die Unterbrechung des Flusses eines durch Schwerkraft oder pneumatisch geförderten trockenen Pulvers oder Granulats erforderlich ist. VFS Drehklappen werden unter Trichtern, Behältern, Silos, unter den Ausläufen von Schnecken und anderen Fördergeräten sowie in pneumatischen Förderleitungen zur Unterbrechung des Produktstroms eingesetzt. Dank ihrer speziellen Konstruktion und der verwendeten Werkstoffe stellen VFS Drehklappen in vielen Fällen die kosteneffektivste Lösung dar.

Les vannes papillon VFS sont utilisées dans toutes les installations où il est nécessaire d'interrompre le flux d'un matériau sec mis en mouvement soit gravitairement soit par transport pneumatique. Les vannes papillon VFS sont utilisées au-dessous de trémies, citernes, silos, bouches de sortie de vis et autres types de transporteurs et dans les tuyauteries de transport pneumatique. Grâce à leur construction particulière et les matériaux utilisés les vannes papillon VFS représentent souvent la solution la plus économique.


Le valvole a farfalla VFS sono impiegate in tutti gli impianti in cui si necessiti l'intercettazione di flussi di materiali secchi mossi per gravità o attraverso trasporto pneumatico. Sono utilizzate sotto tramogge, serbatoi, sili, bocche di scarico di coclee o altri tipi di trasportatori e lungo i condotti degli impianti pneumatici per l'interruzione del flusso dei materiali in polvere e granuli. Grazie alle loro particolari caratteristiche costruttive e ai materiali utilizzati, le valvole VFS in molti casi rappresentano la soluzione più economica.

User Benefits
- Few components
- Lightweight and easy to handle
- Interchangeable discs
- Highly abrasion-resistant
- Easy to fit
- Quick maintenance
- Ex-stock delivery

Anwendervorteile
- *Geringe Anzahl an Bauteilen*
- *Geringes Gewicht (leicht zu handeln)*
- *Auswechselbare Klappenteller*
- *Abrasionsresistent*
- *Leicht einzubauen*
- *Einfach und schnell zu warten*
- *Ab Lager verfügbar*

Avantages pour l'utilisateur
- *Faible quantité de composants*
- *Légères et faciles à manutentionner*
- *Disques interchangeables*
- *Grande résistance à l'usure*
- *Faciles à installer*
- *Manutention rapide*
- *Disponibles en magasin*

Vantaggi per l'utilizzatore
- *Esiguo numero di componenti*
- *Leggerezza e facilità di movimentazione*
- *Intercambiabilità dei dischi*
- *Elevata resistenza all'usura*
- *Facilità di installazione*
- *Rapidità di manutenzione*
- *Materiale disponibile a magazzino*





VFS







V1FS. . . GB/ S/ T/ Z/ ZT



V2FS. . . GB/ S/ T/ Z/ ZT



V2FS. . . AI

COUPLING OF MANUAL LEVER - *KOMBINATION MIT HANDHEBEL*
ACCOUPLEMENT D'ACTIONNEUR MANUEL - ABBINAMENTI DI ATTUATORE MANUALE

100	CM2
150	CM2
200	CM2
250	CM2 / CM4
300	CM2
350	CM3B
400	CM3B

PNEUMATIC ACTUATOR COUPLING - *KOMBINATION MIT PNEUMATIKANTRIEB*
ACCOUPLEMENT D'ACTIONNEUR ELECTROPNEUMATIQUE - ABBINAMENTI DI ATTUATORE ELETTOPNEUMATICO

	Under light load *Unter Leichtlast* *Sous faible charge* *Sotto piccolo battente*	Under heavy load *Unter Schwerlast* *Sous forte charge* *Sotto grande battente*
100	CP063	CP063
150	CP063	CP101 AP125
200	CP063	CP101 AP125
250	CP101 AP125	CP126
300	CP101 AP125	CP126
350	CP126	CP126 T
400	CP126	CP126 T

(CP101) (CP063) → V5V80
(AP125) → V5V80
(CP126) (CP126 T) → V5V40*

V5V80 / V5V40* → BOB 02450 ●, BOB 04850 ●, BOB 11050 ●, BOB 22050 ●, BOB 024CC △, BOB 048CC △, BOB 110CC △, BOB 220CC △ → MIC23 LSM0

* Recommended standard:
Empfohlener Standard:
Standard conseillé:
Standard consigliato:
V5V40

● Alternating current
Wechselstrom
Courant alternatif
Corrente alternata

△ Direct current
Gleichstrom
Courant continu
Corrente continua

COUPLING OF GEAR MOTOR ACTUATOR - *KOMBINATION MIT GETRIEBEMOTOR*
ACCOUPLEMENT D'ACTIONNEUR AVEC MOTOREDUCTEUR - ABBINAMENTI DI ATTUATORE CON MOTORIDUTTORE


	Under light load *Unter Leichtlast* *Sous faible charge* *Sotto piccolo battente*	Under heavy load *Unter Schwerlast* *Sous forte charge* *Sotto grande battente*
100	AE040A11	AE050A11
150	AE040A11	AE051A11
200	AE051A11	AE060A11
250	AE051A11	AE070A11
300	AE060A11	AE070A11
350	AE060A21	AE070A21
400	AE070A21	AE070A21

MIC 23 LSM0 } O

O Signalling system obligatory
Positionsanzeige erforderlich
Système de signalation indispensable
Sistema indispensabile di segnalazione


N.B.: ACTUATOR CHOICE DEPENDS ON APPLICATION AND TYPE OF MATERIAL
ANTRIEBSWAHL ABHÄNGIG VON MEDIUM UND EINSATZ
LE CHOIX DE L'ACTIONNEUR DEPEND DU MATERIAU ET DE L'APLLICATION
LA SCELTA DELL'ATTUATORE DIPENDE DAL TIPO DI MATERIALE E DALL'APPLICAZIONE

VFS - GB / S/ T




ON REQUEST - *AUF WUNSCH - SUR DEMANDE - A RICHIESTA*	
GB	Dustproof wear-resistant cast iron disc - *Verschleißarmer, staubdichter Stahlgussteller* *Volet antiusure en fonte étanchéité poussière - Disco antiusura in ghisa tenuta polvere*
S	Dustproof SINT® disc - *SINT® Teller staubdicht* *Volet en SINT® étanchéité poussière - Disco in SINT® tenuta polvere*
T	SINT® disc pressure-proof up to 0.2 bar - *SINT® Teller druckdicht bis 0,2 bar* *Volet en SINT® étanchéité jusqu'à 0,2 bar - Disco in SINT® tenuta pressione fino 0,2 bar*

VFS - Z / ZT




ON REQUEST - *AUF WUNSCH - SUR DEMANDE - A RICHIESTA*	
Z	304L stainless steel disc - *Teller aus Edelstahl 1.4306* *Volet en acier inox AISI 304L - Disco in AISI 304L*
ZT	304L stainless steel disc pressure-proof up to 0.2 bar - *Teller Edelstahl 1.4306 druckdicht bis 0,2 bar* *Volet en acier inox AISI 304L étanchéité jusqu'à 0,2 bar - Disco in AISI 304L tenuta pressione fino 0,2 bar*

V2FS AI



V1FS
V2FS



SINGLE FLANGE BUTTERFLY VALVE FOR SLEEVE CONNECTION - *DREHKLAPPE MIT EINEM FLANSCH UND BALGWULST - VANNE PAPILLON A UNE BRIDE - VALVOLA A FARFALLA A UNA FLANGIA*

TYPE	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	G	Ø H DIN 5482	N Drilling Bohrungen Trous Fori	P External grooves Einbuchtungen Evidages Incavi	Ø R	α	S	T	U	V	Z	kg
V1FS 100.	95	180	220	105	250	115	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	220	22°30′	40	80	M12	50	M10	4
V1FS 150.	150	200	228	163	290	115	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	228	22°30′	40	80	M12	50	M10	5
V1FS 200.	200	250	278	213	340	115	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	278	22°30′	40	80	M12	50	M10	6.5
V1FS 250.	250	300	328	263	390	115	35	22x19	N°8 x Ø14	N°8 x Ø20	325	11°15′	40	80	M12	50	M10	7.5
V1FS 300.	300	350	378	313	440	115	35	22x19	N°8 x Ø14	N°16 x Ø20	375	5°41′	40	80	M12	50	M10	9
V1FS 350.	350	400	440	363	530	123	50	28x25	N°8 x Ø14	N°8 x Ø20	440	10°	40	80	M12	-	-	16
V1FS 400.	400	470	530	413	580	123	50	28x25	N°8 x Ø14	N°16 x Ø20	530	4°30′	40	80	M12	-	-	20.5


Dimensions in mm

DOUBLE FLANGE BUTTERFLY VALVE - *DREHKLAPPE MIT DOPPELFLANSCH - VANNE PAPILLON A DEUX BRIDES - VALVOLA A FARFALLA A DUE FLANGIA*

TYPE	Ø A	Ø B	Ø C	E	F	G	Ø H DIN 5482	N Drilling Bohrungen Trous Fori	P External grooves Einbuchtungen Evidages Incavi	Ø R	α	T	U	V	Z	kg
V2FS 100.	95	180	220	250	77	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	220	22°30′	80	M12	50	M10	4
V2FS 150.	150	200	228	290	77	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	228	22°30′	80	M12	50	M10	5
V2FS 200.	200	250	278	340	77	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	278	22°30′	80	M12	50	M10	6.5
V2FS 250.	250	300	328	390	77	35	22x19	N°8 x Ø14	N°8 x Ø20	325	11°15′	80	M12	50	M10	7.5
V2FS 300.	300	350	378	440	77	35	22x19	N°8 x Ø14	N°16 x Ø20	375	5°41′	80	M12	50	M10	9
V2FS 350.	350	400	440	530	85	50	28x25	N°8 x Ø14	N°8 x Ø20	440	10°	80	M12	-	-	16
V2FS 400.	400	470	530	580	85	50	28x25	N°8 x Ø14	N°16 x Ø20	530	4°30′	80	M12	-	-	20.5

Dimensions in mm

V2FS
AI



FOOD-GRADE BUTTERFLY VALVE - *DREHKLAPPE FÜR NAHRUNGSMITTEL - VANNE PAPILLON POUR ALIMENTAIRE - VALVOLA A FARFALLA PER PRODOTTI ALIMENTARI*

TYPE	Ø A	Ø B	Ø C	E	F	G	Ø H DIN 5482	N Drilling Bohrungen Trous Fori	P External grooves Einbuchtungen Evidages Incavi	Ø R	α	T	U	V	Z	kg
V2FS 100.	90	180	220	250	84	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	220	22°30′	80	M12	50	M10	4
V2FS 150.	145	200	228	290	84	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	228	22°30′	80	M12	50	M10	5
V2FS 200.	195	250	278	340	84	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	278	22°30′	80	M12	50	M10	6.5
V2FS 250.	245	300	328	390	84	35	22x19	N°8 x Ø14	N°8 x Ø20	325	11°15′	80	M12	50	M10	7.5
V2FS 300.	295	350	378	440	84	35	22x19	N°8 x Ø14	N°16 x Ø20	375	5°41′	80	M12	50	M10	9

Dimensions in mm

WAM.03010 01/06 Rights reserved to modify technical specifications

Further Products - Weitere Produkte - Autre production - Altra produzione

WAM. 00515



WAM. 03021-25-31



WAM. 03505.02



WAM. 03510



MAP. 05



WAM. 13



TOR. 500



Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment

WAM S.p.A.
Via Cavour, 338
I - 41030 Ponte Motta
Cavezzo (MO) - ITALY

Tel.: +39 0535 61 81 11
Fax: +39 0535 61 82 26

info@wamgroup.com
www.wamgroup.com

UNI EN 9001 - 2000
Certified Company